



Oprávkárska sada pre rýchle opravy únikov na potrubí

Oprava T-kus



Oprava príruby



Oprava kolena potrubia



- oprava pod aktívnym únikom
- opravuje únik v priebehu 15 - 30 minút
- oprava kovových a plastových potrubí
- dielektrická pevnosť 20 kV
- odoláva tlaku do 2,8 MPa
- odoláva teplote do 200 °C
- bezpečné na pitnú vodu, odoláva väčšine chemikálií
- ideálne pre spevnenie potrubí a protikoróziu ochranu potrubí

Priemer potrubia	Veľkosť rolky
12,5 mm - 25 mm	50 mm x 2,10 m
32 mm - 51 mm	75 mm x 3,00 m
64 mm - 102 mm	100 mm x 3,90 m
114 mm - 152 mm	100 mm x 9,30 m
114 mm - 152 mm	152 mm x 9,30 m

Aplikácia DuraSEAL 0228

- akékoľvek potrubie
- kov • meď • hliník • galvanizované kovy • nerezové kovy • PVC • CPVC • sklenená tkanina • polyetylén • polypropylén
- tlaková odolnosť do 2,8 MPa
- teplotná odolnosť do 200 °C
- do priemeru potrubia 450 mm
- potrubia pre prepravu kvapalín alebo plynov
- trvalá oprava alebo predĺženie životnosti potrubia

Využitie DuraSEAL 0228

- **množstvo priemyselných odvetví:**
preprava plynu a ropy • petrochemia • chemický priemysel • energetika • vodárenstvo • elektrotechnický priemysel • farmácia • výroba papiera a buničiny • výroba potravín
- **Potrubia, ktoré prepravujú:**
- voda (pitná voda, odpadová voda, vodná para)
- kyseliny (chlorovodíková, sírová, dusičná, fosforečná)
- zásady (hydroxid amónny, hydroxid sodný, hydroxid draselný)
- uhľovodíky (benzén, nafta, gazolín, kerosín, toluén, xylén)
- rozpúšťadlá
- chemikálie
- plyny, organické látky
- soli

Použitie DuraSEAL 0228

- Renovácie potrubí
- aktívne úkapy • tesnenie spojov potrubí • zamedzenie úniku nebezpečných látok • reprofiliácia zoslabených stien potrubí • ochrana pred koróziou
- Ochrana pred abráziou
- Reprofilácia štruktúry potrubí
- Renovácia pod vodou
- Renovácia v ťažko dostupných priestoroch
- Renovácia elektrických káblov



1, obalenie oblasti úniku s páskou



2, dotvarovanie opravenej plochy



3, opravená plocha odolala nárazovému testu

Dura SEAL

0228