

DuraCARBON Remover

Odstraňovač karbónových usadenín

DuraCARBON Remover je zmes vysoko výkonných rozpúšťadiel určených na rozpúšťanie karbónových usadenín.

Výhody:

- možnosť použitia za studena, bez nutnosti ohrevu
- rýchlo rozpúšťa usadeniny obsahujúce karbón, živicu, tvrdidlá a laky
- jednoduché a ekonomické použitie namáčacou a cirkulačnou metódou
- eliminuje nutnosť nepríjemného škrabania a mechanického čistenia obsluhy

Príklady použitia:

Odstraňovanie usadenín karbónu z horákov, motorových trysiek, palivových ohrievačov, chladičov oleja, filtrov, časti motorov ako sú piesty, krúžky, valce a ojnice. Produkt nie je korozívny pre väčšinu kovov.

Návod na použitie:

Aplikácia ponorom:

Táto metóda je najvhodnejší postup pre čistenie menších častí. Obsah namáčacej nádržky môže byť namiešaný s DuraCARBON Remover a vody. Riedenie je závislé na stupni usadenín. Časti určené na čistenie ponorte do roztoku. Čas pre ponor je priamo závislý na stupni usadenín. Pre ľahšie aplikácie je to okolo 1 hodiny, ťažké usadeniny nechajte v roztoku cez noc. Po vyňatí z roztoku nechajte strojné časti odkvapkať a opláchnite dôkladne vodou.

Aplikácia cirkuláciou:

Pri použití tejto metódy nechajte produkt cirkulovať zariadením neriedený. Doba nutná pre cirkuláciu je do 24 hodín. Pred začiatkom cirkulácie prefúknite systém stlačeným vzduchom alebo parou tak, aby ste odstránili čo najviac usadenín oleja. Vytvorte uzavretý okruh s čerpadlom a napuňte systém produktom DuraCARBON Remover. Cirkulujte po dobu 4-24 hodín. Zahriatie produktu zvýši účinnosť, neprekročte teplotu 50°C. Po ukončení cirkulácie vypustte produkt zo systému a prepláchnite ho vodou alebo rozpúšťadlom.

Fyzikálne charakteristiky:

Vzhľad	bezfarebná kvapalina
Hustota	1,1 kg.m ⁻³
Kompatibilita	kov - úplne komp., guma-môže byť ľahko napadnutá
Balenie:	25 l

