

DuraCLEAN® BC

ČISTIČ/ODMAŠŤOVAČ BRZDOVÉHO OBLOŽENIA A SPOJKY

Odmasťovač brzd je silný čistiaci prostriedok, ktorý odstraňuje masťotu z brzd a spojky. Pevná zmes bez obsahu chlóru, rýchlo a bezpečne odstraňuje brzdovú kvapalinu, masťotu a olej z brzd, spojky a jej súčastí. Odmasťovač brzd predlžuje ich životnosť a zvyšuje ich výkon.

FUNKCIE

- Efektívne odstraňuje brzdovú kvapalinu, masťotu, olej
- Odmasťuje okamžite
- Znižuje škrípanie brzdových platničiek a chvenie spojky
- Použitie je možné bez demontáže stroja
- Šetrí čas a znižuje náklady na údržbu
- Vyparuje sa rýchlo
- Nezanecháva žiadne zvyšky
- Nízke povrchové napätie umožňuje jednoduché preniknutie a dokonalé odmastenie jednotlivých častí
- Stabilný, nekorozívny a nezanecháva farebné škvrny
- Bezpečný pre väčšinu plastov {pred použitím sa odporúča otestovať}
- Hodí sa ku všetkým sprejovým náplňiam (360°), a je použiteľný vo všetkých polohách.



POUŽITIE

- Brzdové doštičky
- Valce
- Brzdové podložky
- Klinové brzdy
- Mikrometre
- Bubnové brzdy
- Brzdové obloženie
- Disky
- Súčasti spojky
- Pružiny

NÁVOD

- Nasprejajte výrobok v dostatočnom množstve a prebytok nechajte voľne odtečť. Nechajte voľne vyschnúť na vzduchu, prípadne vysušte vhodnou utierkou. Postup v prípade potreby zopakujte.
- Pre ťažko dostupné miesta použite predlžovaciu hadicu.
- Po použití výrobku v prípade potreby premastite súčasti s 40+
- Pred použitím skontrolujte kompatibilitu s plastmi. Nepoužívajte na elektronické súčasti,
- Používajte výrobok v dobre vetranej miestnosti. Nepoužívajte na príslušenstvo pod napätím. Po aplikácii nechajte voľne vysušiť a vyvetrajte pred aktivovaním systému.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Špecifická hmotnosť @ 20°C	0,638
----------------------------	-------

Balenie	600 ml
---------	--------

Niektoré plasty (napr. polystyrén a polykarbonáty) musia byť skontrolované podrobne, hlavne za pôsobenia tepelného a mechanického faktora.

Výrobok by mal byť uskladnený pri izbovej teplote, v takomto prípade má trvanlivosť až 72 mesiacov. Aerosóly by mali byť vždy uskladnené do teploty max. 50°C, v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa a priameho tepla.