

DuraLUBE® AG Suchý Silikón Suché silikónové mazadlo

DuraLUBE AG Suchý Silikón je silikónové mazivo so suchým povrchom na gumové, plastové a kovové časti.

Príklady použitia :

DuraLUBE AG Suchý Silikón je vynikajúci na použitie tam, kde sa nachádzajú gumené, plastové a kovové diely. Silikónové mazivo so suchým povrchom zabezpečuje vynikajúce mazanie a je ideálne na uvoľňovanie výliskov. Ma suchý povrch, ktorý nepriťahuje prach, nečistoty a je vynikajúce pri vysokých teplotách. DuraLUBE AG Suchý Silikón vytvára tenký bezfarebný povlak. Neobsahuje chlórované rozpúšťadlá.

DuraLUBE AG Suchý Silikón je možné použiť na tvarovanie lisovaním, tvarovanie vstrekaním, plastové prevody, gumové prvky, klzné plochy, posuvné drevené povrchy, na dopravníky, dvere a okná.

Pred použitím sprej pretrepať. Aplikujte zo vzdialenosti cca 15 cm a nechajte zaschnúť.

Fyzikálne charakteristiky :

Bod vzplanutia:	0 °C
Hustota :	613 gr/cm ³
Aktívna zložka:	Silikón
Teplotný rozsah:	- 40 °C až + 260 °C
Farba:	prieľadná bezfarebná tekutina
Pohonná látka pri sprejoch:	C02

Balenie: 500 ml aerosól (12 ks v krabici)

