

## DuraLUBE® VT 5C

### Vysokoteplotné mazadlo

DuraLUBE® VT 5C je mazivo novej generácie, plne syntetické, určené na mazanie v rozsahu teplôt 40 °C až 500 °C.

#### Výhody:

- Vysoká priľnavosť
- Vysoko stabilné v teplotnom rozsahu
- Krátkodobé zaťaženie až do 1100 °C.
- Dobré penetračné vlastnosti, UV odolný, anti-statický
- Vynikajúce separačné vlastnosti, neobsahuje kyseliny, sírany a silikón
- Predlžuje mazací cyklus, znižuje trenie a oder
- Chráni pred vznikom korózie
- Skladovateľnosť až do 10 rokov

#### Príklady použitia:

DuraLUBE® VT 5C penetruje ( uvoľňuje ), maže a je vhodný všade, kde sa vyžaduje vysoko tepelná záťaž.

Aplikuje sa na suchý a odmastený podklad.

Vytesňuje vlhkosť z elektrických zariadení, zabraňuje postupu korózie. Zanecháva ochranný protikorózný film na uskladnených dieloch a zariadení.

Ideálny vysokoteplotný bezsilikónový separátor.

DuraLUBE® VT 5C sa dodáva v týchto baleniach: 400 ml, 12 ks v balení

