

FELKON AluZink

Inhibitor korózie

FELKON AluZink je kovový ochranný film s obsahom zinku a hliníka

Príklady použitia :

FELKON AluZink je ochranný povlak s vysokým obsahom zinku a hliníka, ktorý zlepšuje vrstvenú galvanizáciu na ochranu pred hrdzou a koróziou na všetkých druhoch kovov po dobu 3 rokov. FELKON AluZink pôsobí elektrochemicky na všetky kovy s obsahom železa a poskytuje ochranu pred koróziou na materiáloch vystavených vonkajším a vnútorným podmienkam.

Neobsahuje žiadne chlórované uhlíkovodíky alebo chlór. Odoláva teplu, nežltne, nepraská a neodiera sa.

FELKON AluZink je vhodné použiť ako základnú dlhodobú ochranu pred hrdzou a koróziou.

Aplikácia :

Aplikujte na očistený suchý povrch, zbavený hrdze, prachu a mastnoty (použite odmasťovač DuraCLEAN® Fast). Pred použitím sprej dôkladne pretrepte – min. 2 minúty. Aplikujte zo vzdialenosti 25 až 30 cm. Po zaschnutí aplikujte ďalšiu vrstvu (y).

Po použití otočte sprej dnom hore a krátkym stlačením vyčistite ventil.

Fyzikálne charakteristiky :

Hrúbka filmu: 40 mikrónov po prvej aplikácii

Plocha pokrytia: 9,3 m²/kg

Doba schnutia: 3-5min aerosól

Doba vyschnutia jednej vrstvy : 6 hodín na vzduchu

30 min. pri teplote 180 °C

15 min. pri teplote 350 °C

Teplotná odolnosť: 400 °C nepretržité suché teplo

FELKON AluZink sa dodáva v týchto baleniach : 400 ml - 12 ks v kartóne

PROCONS GROUP, s.r.o.
Novomeského 499/17, 949 01 Nitra

IČO: 36846015
DIČ: 2022458933
IČ DPH: SK2022458933
Zapísaná v OR OS Nitra.
oddiel: Sro, vl. číslo: 20822/N

Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy
STN EN ISO 9001:2016

Prevádzka:
Braneckého 21, 949 01 Nitra
Tel.: +421 911 574 123
felkon@felkon.sk
<http://www.felkon.sk>

