

PROCONS
GROUP

INOVATÍVNA A EFEKTÍVNA PRIEMYSELNÁ ÚDRŽBA

ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA



- ELEKTROTECHNICKÝ PRIEMYSEL
- VÝROBA CELULÓZY A PAPIERA
- VODOHOSPODÁRSTVO
- STAVEBNÉ MATERIÁLY
- POZEMNÁ DOPRAVA
- LETECKÁ DOPRAVA
- STROJÁRSTVO
- ENERGETIKA
- POLYGRAFIA
- HUTNÍCTVO
- POTRAVINY
- CHÉMIA
- ŤAŽBA



POTREBY ZÁKAZNÍKA V PRVOM RADE

Služby, ktoré poskytuje spoločnosť PROCONS GROUP, sú určené prevažne údržbám jednotlivých podnikov. V určitých špecifických prípadoch je možné, že sa produkty stanú súčasťou výrobného cyklu jednotlivých podnikov.

Vzájomným pôsobením dochádza k takej úrovni spolupráce, že aj v prípade zmeny vo výrobnom či obchodnom profile podniku je možné vyvinúť riešenia na požiadavky, ktoré sú potrebné pre nové rozvojové programy podnikov.

Pre jednotlivé regióny sú vyčlenené odborne vyškolení obchodní zástupcovia, ktorí priamo navštevujú zákazníkov v danom regióne.

Dodávky produktov a materiálov sa realizujú po dôkladnej analýze všetkých prevádzkových potrieb zákazníka a v súlade so všetkými požiadavkami zákazníka.

- TERMÍN DODANIA MATERIÁLU
- DODRŽANIE DEKLAROVANEJ KVALITY MATERIÁLU
- PRI KOMUNIKÁCII SO ZÁKAZNÍKOM SA DODRŽUJÚ ŠTANDARBY V ZMYSLE ISO NORMY

„Corporate identity“ - dokumentácia, prospekty, materiálové listy dodávaných materiálov, certifikáty, web stránka, vystupovanie, prezentácia obchodných zástupcov, ako aj administratívy sa nesie v zmysle ducha značky a loga.

KOREKTNÉ, PROFESIONÁLNE, RÝCHLE A ÚSTRETOVÉ JEDNANIE

Najdôležitejšou časťou tohto procesu je poskytnutie takej služby, ktorá zákazníkovi prinesie úžitok. Dôležité je vytvorenie spätnej väzby zákazníka a spokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb. Po určitom čase (spravidla 1 rok) preverujeme u zákazníka účinnosť služieb na výrobný proces v danom podniku so zreteľom na možné dosiahnuté úspory.

- ZJEDNODUŠENIE ADMINISTRATÍVNEJ NÁROČNOSTI VZÁJOMNEJ KOMUNIKÁCIE
- ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE (V PRÍPADE FIREMNÝCH ŠKOLENÍ)
- ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY, VÝKONOV
- ĎALŠIE POSTREHY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA

Dotazník aj týmto spôsobom slúži na neustále zlepšovanie poskytovaných služieb.


ÚČEL PONÚKANÝCH SLUŽIEB

- PROGRAM ÚSPOR
- ROI - NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ
- STABILIZÁCIA LUDSKÝCH ZDROJOV
- PROFESIONALIZÁCIA SYSTÉMU ÚDRŽBY V PODNIKU

Ludské zdroje sú kapitál, na ktorom rastie a padá úspešnosť každej modernej firmy. Práve tie napriek vymoženostiam najnovších technológií, tieto technológie riadia, oni sa stretávajú so zákazníkmi, novými alebo tými vernými, oni predávajú, nakupujú, vytvárajú atmosféru a v neposlednom rade imidž podniku.

OBSAH

- REŽIJNÁ CHÉMIA, ŠPECIALITY PRE ÚDRŽBU
- ČISTIČE, ODMASŤOVADLÁ
- MAZADLÁ, TUKY, ANTIZÁDEROVÉ PASTY, REZNÉ KVAPALINY
- SPRACOVANIE POLYMÉROV
- HYGIENA
- TESNIACE MATERIÁLY, OPRÁVÁRENSKÁ SADA
- GREEN LINE, SORBENTY



PROCONS
GROUP

INOVATÍVNA A EFEKTÍVNA PRIEMYSELNÁ ÚDRŽBA

REŽIJNÁ CHÉMIA ŠPECIALITY PRE ÚDRŽBU

Sekundové lepidlo na elastomery

DuraFIX



- sekundové lepidlo na elastomery (pevné aj penové)
- špeciálne vyvinuté na SBR, NBR alebo EPDM / ABS
- po vytvrdnutí má dobrú odolnosť voči teplotnému a klimatickému stárnutiu
- teplotný rozsah od -30 °C do +80 °C

Balenie: 20 g, 50 g



Super rýchle gelové lepidlo

DuraFIX GEL

- excelentné jednozložkové lepidlo vo forme gelu, na báze kyaonoakrylátu, ktoré neobsahuje rozpúšťadlá
- odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénu, teplotným výkyvom a atmosférickým vplyvom
- vysoká pevnosť spojov v šmyku a v ťahu, sú odolné vibráciám a nezmršťujú sa
- mimoriadne silné spojenie medzi takmer všetkými druhmi materiálov, aj poréznych

Balenie: 20 g



REŽIJNÁ CHÉMIA, ŠPECIALITY PRE ÚDRŽBU

Závitové tesnenie

STYFBOND 754-2, 757-7

- určené pre hydraulické a pneumatické systémy - závitové spoje do 1"
- vhodné na tesnenie trubkových závitov na nízkotlakých plynových rozvodoch
- odoláva hydraulickým kvapalinám a olejom
- okamžite funkčné a použiteľné
- vytesňovaná tolerancia 0,15 - 0,5 mm

Balenie: 50 ml



Vymedzovač vôle - stredná pevnosť

STYFBOND 764-1

- univerzálne lepidlo na upevňovanie klzných ložík a ozubených kolies
- nahradzuje mechanické zaistovacie prvky, ako sú perá alebo klíny
- vytesňovacia tolerancia 0,15 mm
- teplotný rozsah od -55 °C do +150 °C

Balenie: 50 ml



Fixačná hmota na závitové spoje - nízka, stredná, vysoká pevnosť

STYFBOND 722-2, 724-3, 727-5

- anaerobné, bez vzduchu vytvrdzujúce lepidlo
- je určené na nízkopecnostné zaistovanie závitových spojov, v budúcnosti ľahko rozoberateľné
- produkt vytvrdne len na kovových povrchoch, kde poskytuje vysokú odolnosť proti vibráciám a šokom
- vhodné pre všetky typy malých skrutkových spojení
- aplikácia od -55 °C do +150 °C

Balenie: 50 ml



Univerzálne lepidlo a tesnenie

STYFBOND - BIELA, ČIERNA, TRANSPARENTNÁ



- celkom nová technika lepenia a utesňovania na báze hybridných polymérov
- jednozložkový lepiaci a tesniaci tmel, ktorý neobsahuje izokyanáty, je neutrálny a bez zápachu, tvrdne bez zmršťovania, je odolný vibráciám a zostáva pružný
- kombinuje v jednom výrobku výhody montážneho lepidla, P.Ú. lepidla, lepidla na drevo, silikónového tmelu, inštalátorského tmelu a akrylátovej a butylovej pryže
- odoláva ultrafialovému žiareniu a zabraňuje plesniam, eliminuje vplyv baktérií
- dodáva sa v kartušiach a je pripravený k okamžitému použitiu
- odporúčaný na použitie na kovech, skle, plastoch, kameňoch a murive, dreve, polystyréne, polyuretáne, drevotrieske, na zrkadlách (nenarušuje striebornú vrstvu)
- použiteľný na vnútorné a vonkajšie aplikácie, na vlhké podklady. Balenie: 305 ml



REŽIJNÁ CHÉMIA, ŠPECIALITY PRE ÚDRŽBU

Renovačný kompozit - Fester hmota na kovy, drevo, plasty, betón

FESTER Oceľový, hliníkový, medený, vodný, titánový, plastový

- vhodný na lepenie, tmelenie a tesnenie pri núdzových rýchlych opravách
- spracovateľný v rukách - okamžite pripravený na lepenie
- vyplňa a pretesňuje praskliny a diery v kove, dreve, betóne, skle, sklenených vláknach, murive, keramike a mnohých plastoch
- určený aj na použitie pod vodou

Balenie: 114 g



Vyhľadávač netesností

DuraCLEAN® LD



- detekuje a lokalizuje všetky typy netesností na plynových a iných tlakových potrubných systémoch.
- inertný voči kovu, gume a plastom.
- jednoduchá a rýchla aplikácia.
- je použiteľný na všetky plynové transportné systémy, vrátane acetylénu, propánu, butánu a vodík.

Balenie: 400 ml



Dymivý sprej

DuraCLEAN® FUME

- testovací detektor v aerosolovom balení na zariadenia, kde je potrebné preskúšavať funkčnosť požiarneho hlásičov.
- produkt simuluje dymivý účinok – pre umožnenie skutočného a funkčného testu protipožiarneho zariadenia.
- kompletne sa odparuje, nezanecháva zvyšky, vyhovuje požiadavke na bezproblémový výkon detekcie – bez kontaminácie detektora, bez zníženia účinnosti efektívnosti a zníženia senzitivity zariadenia, bez zvýšenia možnosti rizika falošného poplachu.

Balenie: 200 ml



Penetračná ochrana textilu a kože

DuraNANO® N-PROTECT



- nano typ ochrany poslednej generácie a slúži pre všetky typy textilných čalúnení a koženého polstrovanie vozidiel, vhodný pre použitie na sedadlách, streche, koberčekoch, motocyklovom oblečení, bundách, plášťoch do dažďa, stanoch, vetrovkách, sedacích súpravách, záhradnom nábytku a mnohých ďalších
- ochrana je funkčná niekoľko mesiacov, produkt je jednoduchý na použitie
- vytvára na povrchu neviditeľnú ochranu proti širokému spektru nečistôt
- ideálna ochrana proti pôsobeniu vody, oleja, sadzí, rôznych nečistôt, kávy a pri vytváraní flakátových povrchov, nemení vzhľad, farbu a má schopnosť „dýchať“
- kvapalina vytvorí neviditeľný a tenký ochranný film okolo vlákna

Balenie: 500 ml



REŽIJNÁ CHÉMIA, ŠPECIALITY PRE ÚDRŽBU

Čistič klimatizácie a interiéru vozidla

DuraCLEAN® DT

- rýchla a mobilná hygiena interiérov vozidiel a ich klimatizačných sústav
- odstraňuje nepríjemné pachy spôsobené baktériami a plesňami vo vzduchových rozvodoch klimatizácie
- zanecháva sviežu a príjemnú vôňu a vytvára pocit nového vozidla

Balenie: 150 ml



Odstraňovač starých tesnení a náterov

DuraCLEAN® PGS 5



- vysokovýkonný odstraňovač všetkých typov tesnení, dvojzložkových náterov, graffiti a starého vysušeného oleja, je gelovej štruktúry a veľmi rýchlo zmäkčuje staré tesnenia a tým uľahčuje ich odstránenie.
- jednoduché použitie, staré tesnenie je možné odstáť do 10 minút.
- výkonný gel funguje aj na zvislých plochách.
- poškriabanie čisteného povrchu je znížené na minimum.
- vhodné na čistenie hlavy valcov, prevodoviek, náprav, vodných čerpadiel, odstránenie graffiti, odstránenie dočasného značenia a pod...

Balenie: 500 ml



Špeciálne lepidlo

SuperLep PS 50

- špeciálne hybridné lepidlo na lepenie veľmi ťažko lepielných plastov
- primárne určené na lepenie materiálov, ako sú polyetylén (PE), polypropylén (PP), teflón, Silikón a EPDM.
- vysoká príľnavosť na obtiažne lepielné povrchy
- vysoko odolné rázom, flexibilné, jednoduchá aplikácia
- v ponuke je tiež aplikačná pištoľ

Balenie: 50 ml kartuša



Zmršťovačka

THERMOTEX

- pružná, teplom zmrštitelná hadica
- zmrštením vznikne zapúzdrenie, ktoré je pružné a vodotesné
- produkt má špeciálnu vnútornú vrstvu lepidla, ktorá sa aktivuje zahriatím, zároveň tým dochádza k zmršteniu vnútorného priemeru vzhľadom k vonkajšiemu priemer
- zmrštenie 3:1, dĺžka 1,22 m

Rozmer: 3/1mm, 4/1mm, 6/2mm, 9/3mm, 12/4mm, 19/6mm, 24/8mm, 40/13mm



ŠPECIALITY PRE ÚDRŽBU, LEPIVÉ PÁSKY

Samolepiaca hliníková páska

Hliníková páska

- excelentná parná zábrana
- odoláva vlhkosti
- výborná odolnosť voči starnutiu
- dobrá spracovateľnosť aj pri nízkych teplotách
- výborné hodnoty šmykového napätia pri teplotných zmenách
- výborná celková prílnavosť a vynikajúca počiatočná prílnavosť

Balenie: 30 mm x 50 m, 40 mm x 50 m, 50 mm x 50 m



Vysokopevnosťná páska

DuraTAPE EXTREME

- obojstranne lepiaca vysokopevnosťná páska, vyznačuje sa extrémnou prílnavosťou k hladkým a neporéznym povrchom ako sú PP, PE, ABS, PET, PVC, kovy, práškovo lakované materiály, kameň, lakované povrchy, sklo a podobne
- veľmi rýchlo dosiahuje vynikajúce výsledky pri riešení porúch, ako náhradu za klasické lepenie, skrutkovanie, nitovanie, použitie klincov
- bez zbytočného čakania na vytvrdnutie a vytvorenie spoja
- vytvorený spoj je možné okamžite namáhať

Rozmer: 19 mm x 25 m



Značkovač

FELKON® TRACE

- je použiteľný na veľmi širokú škálu povrchov, ako sú: betón, asfalt, tráva, štrk, piesok, kameň a drevo
- má robustný bezpečnostný uzáver (plný aerosól vypustený z výšky 1,50 m zostane nedotknutý), rýchlo schne: doba schnutia približne 10 min.
- poskytuje vynikajúce pokrytie na veľkej ploche: 1 aerosól stačí na nakreslenie čiar dlhých 55 m širokých 2 cm pomocou jednokolieskového aplikátora
- má dobrú výdrž: značenie aj na vlhkých povrchoch: až 6 mesiacov pre fluorešcenčnú farbu, v závislosti od podmienok aplikácie, povrchu a vystavenia UV žiareniu, teplotný rozsah: -15 °C až 40 °C (pracuje až do -15 °C)

Balenie: 500 ml



Farba odolná voči teplote

FELKON® SMALT

- vhodné pre oceľarský priemysel, kovársky priemysel
- kovové povrchy ako železo, hliník, oceľ
- ideálny prostriedok na lakovanie povrchov rúr, teplovodných ohrievačov, pecí, dymovodov, grilov sporákov, marmítov, grilov, dymovodov
- vysokoteplotný kvalitný smalt na báze modifikovanej silikónovej živice, umožňuje renovovať všetky povrchy bežne vystavené vysokým teplotám
- veľmi rýchlo schnúca akrylová farba teplotne odolná do 300°C až 700°C

Balenie: 400 ml



REŽIJNÁ CHÉMIA, ŠPECIALITY PRE ÚDRŽBU

Výkonný inertný plyn

FELKON® Air

- silný a výkonný čistiaci prostriedok pre odstraňovanie prachu a špinavých častočiek
- poskytuje silný prúd vzduchu pre okamžité čistenie na prípady, kde nie je vhodné čistenie klasickým odmasťovaním, nezanecháva žiadne zvyšky po čistení
- vhodný pre veľké množstvo aplikácií napr. čistenie kopírovacích strojov, faxovacích zariadení, písacích strojov, počítačov, laboratórneho zariadenia, mikroskopov, osciloskopov, kamier, šošoviek...
- neobsahuje žiadne CFC alebo HCFC

Balenie: 500 ml



Prípravok proti usadzovaniu prskajúcich guľičiek pri zváraní

ANTI SPATTER

- bezpečný, nehorlavý na báze vody, netoxický, neobsahuje žiadne karcinogénne látky, žiadne chlórnaté rozpúšťadlá ani iné látky poškodzujúce ozónovú vrstvu
- znižuje na minimum potrebu brúsenia a čistenia okolo zvaru po zváraní.
- zvlášť vhodné pre ochranu zvaracích hláv (CO) proti zanášanju prskajúcimi guľičkami
- obsahuje protikorozičné inhibítory
- nenaruša ďalšie výrobné operácie (lepenie, farbenie, nátery a podobne)

Balenie: 5 l, 25 l, 400 ml sprej



Spájkovací drôt

SPÁJKOVACÍ DRÔT - CÍN

- Spájkovací drôt s tavidlom 2,5%
- Sn96,5 Ag3 Cu0,5
- bezolovnaté, cievka

Balenie: 500 g



Odnímateľná tepelná ochrana ventilov

DuraSEAL Thermo

- odnímateľná tepelná ochrana ventilov navrhnutá na ochranu ventilov rôznych typov a priemerov, vyrobená zo sklenenej tkaniny, ktorá je potiahnutá silikónovou tkaninou, neprepúšťajúcou vodu a oleje a s tepelnou odolnosťou do 250 °C
- až do teploty 1 100 °C a s hrúbkou tepelnej izolácie, ktorá vyhovuje požadovaným tepelným štandardom, neobsahujú azbest
- uzatvárací systém pozostáva z háčikov zaistených nerezovými pružinami

Balenie: štandardná hrúbka tepelnej izolácie je 27 mm, od DN 15 do DN 250



Vybrané referencie: VOLKSWAGEN Slovakia, TAURIS, Chemosvit,
Nestlé Slovensko, Agro Tami

ČISTIČE ODMAŠŤOVADLÁ

Čistič elektrických kontaktov

DuraCLEAN® CF

- rýchlo penetruje
- čistí a odmasťuje presné mechanizmy
- ideálny pre jemné elektrické a elektrochemické súčiastky
- nehorľavý, nevodivý
- rozprašovací ventil Inverta pri aerosolovom balení

Balenie: 500 ml



Čistič / Odmasťovadlo

DuraCLEAN® FAST

- rýchlo odpariteľný, rýchlo pôsobiaci
- rýchla penetrácia, nevodivý
- ideálny pre čistenie kovových povrchov pre defektoskopickú inšpekciu
- bezpečný pre všetky kovy a väčšinu plastov
- možné na odmasťovanie zariadení, prichádzajúcich do kontaktu s kyslíkom
- atest na kyslík
- dielektrická pevnosť 47 kV

Balenie: 500 ml, 5 l



ČISTIČE, ODMASŤOVADLÁ

Rýchly a šetrný viacúčelový odmasťovač

DuraCLEAN® Safety



- šetrný a rýchly viacúčelový odmasťovač - rozpúšťadlo, ktoré nezanecháva žiadny masťný film, rýchloschnúci a veľmi ekonomický pri použití, bezpečný pre aplikácie na väčšine plastov ako aj na lakovaných povrchoch, umakarte, vinyle či skle
- odstraňuje lepidlá, tmely, oleje, tuky, silikón, vosky, decht, smolu, asfalt, parafín, tlačiarenskú farbu, spĺňa prísne požiadavky na čistotu výrobkov pre ďalšie
- finálne úpravy ich povrchov (galvanizácia, farbenie, eloxovanie)
- výborné dielektrické vlastnosti a spĺňa funkčné požiadavky aj pri nízkych teplotách do -15 °C

Balenie: 5 l, 25 l



Čistič / Odmasťovadlo

DuraCLEAN® BC



- efektívne odstraňuje brzdovú kvapalinu, masťnoty, olej
- znižuje škripanie brzdových platničiek, chvenie spojky
- rýchle odparovanie, použitie možné bez demontáže stroja
- nízke povrchové napätie umožňuje rýchle preniknutie a dokonalé odmastenie jednotlivých častí

Balenie: 600 ml, 5 l, 25 l



Odstraňovač samolepiek

DuraCLEAN® LR

- unikátna zmes citrusových a uhľovodíkových olejov, ktoré rýchlo uvoľnia samolepiace etikety, neutralizuje lepidlo, čím sa uľahčuje odstánenie samolepiek a čistenie zvyškov lepidla.
- produkt je určený na odstránenie nálepiek z nesavých povrchov, ako sú kopírky, počítače, tlačiarne, písacie stroje, valčeky, police, skrinky a pod.
- účinné rozpúšťadlo na atramenty a farby.

Balenie: 500 ml, 5 l



Čistič graffiti

DuraCLEAN® GR-7



- vysokoefektívne, ekologické na odstraňovanie graffiti
- vhodný na odstraňovanie graffiti z tvrdých neporéznych materiálov – steny, obklady, keramika, kovové povrchy)
- rýchlo odstraňuje farby, atrament, rúž a rôzne typy masťnôt
- netoxický, nehorľavý

Balenie: 500 ml, 5 l



Silno agresívne organické odmasťovadlo

DuraCLEAN® F10

- rýchlo odparujúce a silne agresívne organické odmasťovadlo.
- neobsahuje freóny ani chloridy. Je určené ako náhrada chlorovaných odmasťovadiel.
- univerzálny produkt pre údržbu a výrobu, vyhľadávaný produkt pre svoju agresivitu a rýchlosť odparovania.
- nájde uplatnenie v strojnnej aj elektro údržbe, letectve, doprave a pod. Je doporučovaný i na odstránenie škvŕn na textíliách a podobných aplikáciách.

Balenie: 500 ml, 5 l, 25 l



Antistatický penový čistič

DuraCLEAN® Foam



- viacúčelový čistič pre celkové čistenie, likviduje ťažko odstrániteľné škvŕny, napríklad tuky, špinu a nikotín, nie je nebezpečný pri čistení plastov, kovov, farbených ani glazovaných povrchov, obmedzená tvorba peny pri aplikácii
- antistatické zloženie zabraňuje priťahovaniu prachu zo vzduchu
- spĺňa normy platné vo vojenskom, železničnom a automobilovom priemysle:
 - číslo v katalógu NATO 6550-99-2125987
 - číslo v katalógu British Rail 7/7056
 - číslo Tox spoločnosti Ford Motor 148491
- vybavený 360° aplikačným systémom pre použitie pod akýmkoľvek uhlom

Balenie: 500 ml



Organické odmasťovadlo

DuraCLEAN® C30

- rýchlo sa odparujúce a silne agresívne organické odmasťovadlo
- neobsahuje freóny ani chloridy, je určené ako náhrada chlórovaných odmasťovadiel.
- jeho prednosťou je predovšetkým nízky podiel aromatických látok v zložení - slabá vôňa.
- nájde uplatnenie v strojnnej aj elektro údržbe, pri čistení teplých a studených foriem, letectve, doprave, odmasťovaní pred lepením, tmelením, natieraním a pod.
- je odporúčaný na odstraňovanie škvŕn na textíliách a podobných aplikáciách.

Balenie: 500 ml



Organické odmasťovadlo

DuraCLEAN® C40

- silné agresívne organické odmasťovadlo, neobsahuje freóny ani chloridy.
- je určené ako náhrada chlórovaných odmasťovadiel.
- jeho prednosťou je nízky tlak v spreji, čím sa dosahuje lepšie krytie odmasťovaného povrchu.
- vyhľadávaný pre svoju agresivitu a kontrolované odparovanie, nájde uplatnenie v strojnnej aj elektro údržbe, pri čistení teplých a studených foriem, letectve, doprave, odmasťovaní pred lepením, tmelením, natieraním a pod.
- je odporúčaný na odstraňovanie škvŕn na textíliách a podobných aplikáciách.

Balenie: 500 ml



Rozpúšťadlo s vysokým bodom vzplanutia

DuraCLEAN® LK

- odmasťovadlo s vysokým bodom vzplanutia, riadené odparovanie
- vysokovýkonné čistiace rozpúšťadlo s nízkym zápachom
- vhodný pre použitie v uzavretých priestoroch, nevodivý
- vhodný na použitie na železné a neželezné kovy, kompozitné materiály na báze epoxide, akrylu, gummy

Balenie: 5 l, 25 l



Vodou riediteľný viacúčelový čistič / Odmasťovadlo

DuraCLEAN® Agelon KI



- vysoko účinný produkt, vysoko koncentrovaný, veľmi slabo penivý, neutrálna vôňa, obsahuje inhibítory korózie.
- typické aplikácie: kompresory a motory, alternátory, prevodovky, ložiská, generátory, reťaze a káble, podlahy, čistenie áut a dopravných prostriedkov, stavebnej techniky a mnoho ďalších priemyselných aplikácií. Je vhodný na bezkontaktné umývanie karosérii.
- dodáva sa vo forme superkoncentrátu a pred použitím by mal byť nariadený.

Balenie: 5 l, 25 l, 200 l



Vodou riediteľný čistič

DuraCLEAN® Agelon UZ

- vysoko koncentrovaný, vodou riediteľný čistič, odmasťovadlo pripravený na použitie po nariadení vodou v pomere 1:20 alebo 1:30
- určený pre čistenie kovových a hliníkových dielov, odstraňovanie a čistenie húževnatej špiny a mastnoty ponorom, postrekom a ultrazvukom
- poskytuje dobrú proti koróziu ochranu
- vysoko účinný produkt, vhodný na odmasťovanie citlivých materiálov, vhodný aj pre ultrazvukové čističky

Balenie: 5 l, 25 l, 200 l



Viacúčelový čistič

DuraCLEAN® Acid

- extrémne výkonný špeciálny kyselinový čistič s vysokým obsahom kyselín, zjednodušuje čistenie a prakticky bez ďalšej nutnosti dočisťovania odstraňuje koróziu, vodný kameň, sedimenty vo vodných systémoch, brzdový prach, farbu a pod...
- vysoko riediteľný produkt bez straty účinnosti.
- vysoko účinný produkt, bez nutnosti dočisťovania.
- profesionálny výsledok, jednoduchá aplikácia.

Balenie: 5 l, 25 l



Viacúčelový čistič

DuraCLEAN® Sun



- určený pre odstránenie húževnatých usadenín, korózie, vodného kameňa a podobne z glazovaných povrchov, plastov a nereze
- vysoko účinný produkt, bez nutnosti dočistovania
- profesionálny výsledok, jednoduchá aplikácia a príjemná vôňa

Balenie: 5 l, 25 l



Čistiaci prípravok odtokov

DuraCLEAN® Drain



- biologicky rozložiteľný produkt, rýchlo a efektívne čistí všetky upchaté odtoky bez poškodenia potrubia alebo armatúr.vysoko účinný produkt, bez nutnosti dočistovania, vďaka veľmi vysokej špecifickej hmotnosti preniká okamžite odpadovou vodou a rýchlo obnovuje plný prietok
- Odstraňuje vápenaté a močové usadeniny, hrdzu, vodný kameň, mydlo, masť, vlasy, bielkovinové zvyšky, celulózové zložky, slipové vložky, tampóny, ohorky od cigariet a všetky organické zvyšky
- nepoškodzuje plastové, gumené, ocelové, kovové, olovnaté alebo PVC potrubia alebo povrchy.

Balenie: 1 l



Čistiaci a odmasťovací prostriedok

FELKON® PROPER



- tekutý, koncentrovaný čistiaci a odmasťovací prostriedok, ktorý výborne odmasťuje všetky povrchy.
- vysoko účinný produkt
- jemne penivý
- odmasťuje aj húževnatejšie nečistoty
- vôňa citrónovej trávy

Balenie: 5 l, 25 l



Čistič / Odmasťovadlo - s riadeným odparovaním

DuraCLEAN® P-Solve



- vysoko výkonný čistič s vysokým bodom vzplanutia
- nevyžaduje oplach, nezanecháva zvyšky
- hĺbková penetrácia, bezpečný na všetky kovy, väčšinu plastov

Balenie: 500 ml, 5 l, 25 l



Produkt na kanalizačné a odpadové systémy

DuraCLEAN® B 500 W

- 100% biologický odbúrateľný, ekonomický a priateľský k životnému prostrediu
- bezpečný podľa klasifikácie CHIP/COSHHb bezpečný pre obsluhu - bez škodlivých chemikálií
- možná manuálna aplikácia a tiež automatickým dávkovaním
- bez zápachu a nebezpečia znečistenia okolia aplikácie
- odstraňuje príčiny nežiaduceho zápachu
- vysoká efektívnosť a dlhodobosť použitia
- nie je nebezpečný pre ľudí a zvieratá
- znižuje náklady na následné opravy, čistenie a odstávky

Balenie: 5 l, 25 l



Koncentrovaný čistič a odvápnovač

FELKON® EX

- kyslý čistiaci prípravok a odstraňovač vodného kameňa, ktorý čistí a odvápnuje najmä kumulované minerálne ložiská, hrdzu, maltu a cement
- eliminuje drhnutie, škrabanie a sekanie
- účinkuje okamžite: skraca dobu umývania
- obsahuje inhibítory korózie, nízka penivosť
- ideálny pre čistenie kondenzátorov a kotlov v rámci odstávky

Balenie: 5 l, 25 l



Odstraňovač karbónových usadenín

DuraCARBON Remover

- vysoko výkonné rozpúšťadlo určené na rozpúšťanie karbónových usadenín
- možnosť použitia za studena, bez nutnosti ohrevu
- rýchlo rozpúšťa usadeniny obsahujúce karbón, živicu, tvrdidlá a laky
- jednoduché a ekonomické použitie namáčacou a cirkulačnou metódou
- eliminuje nutnosť nepríjemného škrabania a mechanického čistenia obsluhy

Balenie: 25 l



Zmrazovací sprej

FELKON® SA

- spoľahlivo odstraňuje prach a nečistoty z ťažko prístupných miest
- odporúčané použitie v elektrických a elektronických zariadeniach
- vhodný na identifikáciu chýb v elektronických systémoch a súčiastkach
- kombinuje účinok podchladenia a vysokého tlaku vzduchu
- hodnota podchladenia je až - 50 °C

Balenie: 500 ml



MAZADLÁ TUKY ANTIZÁDEROVÉ PASTY REZNÉ KVAPALINY

Beztukové mazadlo elektrických kontaktov

DuraLUBE® AG1

- rýchlo penetruje a odstraňuje vlhkosť z kovových povrchov
- poskytuje krátkodobú ochranu proti korózii
- ideálne pre jemné mechanizmy, bezpečné na plasty, gumy, nátery
- chráni nástroje proti hrdzi

Balenie: 500 ml, 5 l, 25 l



Priemyselné mazadlo

DuraLUBE® AG2

- vytvára nevodivý, nevysychajúci tenký olejový film
- bezpečný pre plasty, gumu, nátery
- odstraňuje vlhkosť, znižuje opotrebenie zapríčinené trením a koróziou
- môže zabezpečiť protikoróznú ochranu až po dobu jedného roka
- vhodný na mazanie lán

Balenie: 500 ml, 5 l, 25 l



Inhibitor korózie pre ťažkú prevádzku

DuraLUBE® AG3



- vytvára samozacelujúci sa priesvitný nevodivý olejový film
- môže chrániť proti korózii až po dobu dvoch rokov
- bezpečný pre plasty, gumené povrchy, nátery

Balenie: 500 ml, 5 l, 25 l



Mazací prostriedok do ťažkých prevádzok - ložiskové mazivo v spreji

DuraLUBE® AG4

- mazací prostriedok do ťažkých prevádzkových podmienok (aj na čapy ejektorov a ďalších súčiastok)
- mimoriadne pevný, priesvitný film, nezanecháva škvvrny, neodlupuje sa
- zvyškový film odpudzuje vlhkosť, chráni proti korózii, účinný do 120 °C

Balenie: 500 ml



Ochranný mazací prostriedok

DuraLUBE® TX



- poskytuje komplexné ošetrovanie na ochranu proti korózii, jemné mazanie, odpudzovanie vlhkosti
- je účinný aj pri teplotách pod 0 °C,
- vytvára nevodivý film, na ošetrovanom povrchu nezostávajú odlačky prstov, ochraňuje kovové povrchy aj v agresívnom prostredí

Balenie: 500 ml



Výkonný uvoľňovací produkt

DuraLUBE® GRANT



- extrémna rýchla uvoľňovacia schopnosť, daná nízkym povrchovým napätím produktu
- vysoký kapilárny efekt umožňuje rýchle uvoľnenie zakorodovaného spoja

Balenie: 500 ml



Mazací prostriedok s PTFE

DuraLUBE® F-GLIDE

- viacúčelový mazací prostriedok s obsahom PTFE
- vytvára trvácny a odolný film, mazací systém s PTFE znižuje trenie a opotrebovanie
- významne predlžuje interval medzi ďalšími mazacími cyklami
- zvyšuje trvácnosť pri aplikáciách, náročných na opotrebovanie

Balenie: 500 ml



Suchý mazací prostriedok s PTFE

DuraLUBE® D-GLIDE

- suchý mazací film na báze PTFE, odoláva vode, olejom, rozpúšťadlám
- vhodný na zariadenia, kde nie je žiaduce používať vlhké mazacie prostriedky
- vhodný na mazanie do priestorov, kde nie je možné použiť mazacie prostriedky na báze silikónu
- vhodný aj ako anti-trackingový prípravok
- široký rozsah prevádzkovej teploty (-100 °C – 200 °C)

Balenie: 500 ml



Suché silikónové mazadlo

DuraLUBE® AG Suchý Silikón



- mazadlo vytvára tenký bezfarebný povlak
- vhodné na gumené, plastové, kovové povrchy
- je vhodné aj na uvoľňovanie výlisov
- mazanie klzných plôch, posuvné drevené povrchy, dopravníky a pod.

Balenie: 500 ml



Biely mazací prostriedok PTFE

DuraLUBE® W-Lithium



- tuhý viskózný povlak zabezpečuje maximálne zakrytie a ochranu povrchu
- univerzálna biela vazelina s prísadou PTFE, netopí sa a nesteká, odolná voči teplu a vode
- biela farba umožňuje ľahkú vizuálnu kontrolu, obsahuje inhibítory korózie, ktoré chránia kov v akýchkoľvek povetnostných podmienkach
- neobsahuje chlórované rozpúšťadlá, použitie v automobiloch, leteectve, námorníctve, na ochranu káblov, piestov, reťazí, vodiacich kolajníc, zámkov, na otvorené prevody a klzné dopravníky

Balenie: 400 ml



Zabraňovač prešmykovania remeňov

DuraLUBE® Drive

- vhodný pre ploché, klínové alebo guľaté remene, podstatne zvyšuje príľnavosť, zlepšuje trakciu, zabraňuje ich prešmykovaniu a tiež zabraňuje predčasnému opotrebovaniu.
- udržuje remene pružné, zabraňuje ich pískaniu, je vhodný na vnútorné aj vonkajšie nasadenie
- je odolný voči teplej a studenej vode, neobsahuje žiadne živice.

Balenie: 500 ml



Ochranné mazivo

DuraLUBE® P40

- viac účelový produkt pre oblasť údržby, umožňuje chrániť zariadenie proti korózii, vytesňuje vlhkosť, maže a odstraňuje ľahkú povrchovú koróziu.
- jednoduchá aplikácia – sprejom, ponorom alebo štetcom - zastavuje súčasnú koróziu, poskytuje proti koróziu ochranu a vytesňuje existujúcu vlhkosť.
- ideálny pre použitie vo všetkých oblastiach, doporučovaný pre strojnú aj elektro údržbu, uvoľňuje zatuhnuté spojenia (skrutky, matice, svorníky, ložiská) a pri súčasnom vytesňovaní vlhkosti je ideálnym prostriedkom pre štartéry a všetky elektrické zariadenia, do ktorých sa dostala vlhkosť alebo voda.
- ochranný mazací film je nevodivý a je dostatočne účinný i v mrazoch.

Balenie: 500 ml



Silikónové mazadlo

DuraLUBE® Silikónový Sprej

- vysoko výkonné silikónové mazivo, špeciálne na použitie na nekovové materiály
- excelentné vlastnosti pri použití ako vodiace mazivo pri inštalovaní elektroinštalácie
- používané tiež ako separátor v plastovom priemysle

Balenie: 400 ml



Vysokoteplotné mazadlo

DuraLUBE® VT 5C



- vysoká príľnavosť, vysoko stabilné v teplotnom rozsahu 40 °C až 500 °C
- krátkodobé zataženie až do 1100 °C.
- dobré penetračné vlastnosti, UV odolný, anti-statický, vynikajúce separačné vlastnosti, neobsahuje kyseliny, sírany a silikón
- predlžuje mazací cyklus, znižuje trenie a oder
- chráni pred vznikom korózie
- skladovateľnosť až do 10 rokov

Balenie: 500 ml



Ložisková vazelína vysokoteplotná

DuraLUBE® ECO-RAIL

- ekologické, rýchlo rozložiteľné mazivo v prírodnom prostredí
- mazanie klzných uložení, môže byť použité pre individuálne alebo centrálné mazanie, veľmi dobrá čerpatelnosť, odolnosť proti vode pri prevádzkovej teplote mazaného miesta od -30 do 80 °C
- biologicky odbúrateľný podľa CEC L-33-A-94 a je alternatívnym riešením pre mazivá s rovnakým spôsobom použitia na báze minerálnych olejov
- zmes na báze rafinovaných rastlinných esterov a hlinitého komplexného mydla, obsahuje prísady proti oxidácii, antikorózne aditíva

Balenie: 4,5 kg



Ložisková vazelína univerzálna

DuraLUBE® MP

- univerzálne nasadenie v širokom rozsahu teplôt a tlakov
- zvyšuje životnosť ložísk, výrazne predlžuje mazací cyklus
- obsahuje špeciálne aditíva proti zakaleniu a rednutiu v ložiskách
- odporúčané nasadenie pre stredne až vysoko-rýchlostné ložiská (nákladné automobily, autobusy, stavebné stroje, traktory)
- Teplotný rozsah -40 °C až + 175 °C

Balenie: 400 gr, 19 l



Ložisková vazelína vysokoteplotná

DuraLUBE® HTBL

- špeciálne navrhnutá receptúra vysokoteplotných tukov a olejových prísad
- umožňuje dlhodobé mazanie do teploty 425 °C
- doporučená pre mazanie guľčkových ložísk, puzdier, otvorených a krytých ložísk
- dobrá odolnosť voči vysokému tlaku

Balenie: 400 gr, 16 kg



Ložisková vazelína do extrémnych podmienok

DuraLUBE® RCR

- vazelína na lítiovej báze obohatená o grafit a patentované prísady, aby spĺňala špecifikácie v železničnom priemysle
- poskytuje vynikajúce mazanie v extrémnych podmienkach a v extrémnom prostredí. Odoláva silným mrazom, silným nárazom a vibráciám. Poskytuje vynikajúcu ochranu voči korózii, voči vymývaniu vodou a predlžuje životnosť zariadení

Balenie: 9 kg



Viacúčelová červená vazelina v spreji

DuraLUBE® R&R



- červená vazelina s výbornou príľnavosťou a extrémnou tlakovou odolnosťou, syntetické mazivo novej generácie.
- má vynikajúce mazacie vlastnosti, chráni kovové podklady pred vznikom korózie a pred oxidáciou.
- pracuje spoľahlivo aj pri vysokých tlakoch a teplotách až 240 °C.
- špeciálne aditíva poskytujú extrémnu odolnosť proti tlaku a oteru, pôsobeniu vibrácií, odoláva šokovým stavom, má vynikajúcu odolnosť proti vymývaniu vodou a pri nízkych teplotách netuhne.
- na otvorené prevody, laná, reťaze, dopravníky, dvere a kĺzne mechanizmy.

Balenie: 500 ml



Syntetické mazadlo

DuraLUBE® SYNTEX

- plne syntetické mazadlo, vytesňuje vlhkosť
- vysoká príľnavosť, vysoká tlaková odolnosť
- vynikajúce penetračné vlastnosti, protikorózna ochrana
- extrémne predlžuje mazací cyklus, znižuje trenie a oder
- vhodný na mazanie reťazí

Balenie: 500 ml



Vysokoteplotný priemyselný silikón

DuraHT SILIKÓN

- jednozložkový, vzduchom vytvrdzujúci silikón, vytvárajúci kyselinu octovú počas vytvrdzovania, nevytvrdená hmota je jednoducho aplikovateľná v širokom teplotnom spektre a v štandardných šírkach špár nevyteká von
- vytvrdený produkt je vhodný pre priemyselné použitie - pretesnenie motora a prevodovky, prírub, čerpadiel, olejových vaní a pod.
- odoláva poveternostným vplyvom ako aj opakovanému ťaženiu a stlačovaniu.
- vyniká vysokou príľnavosťou, odoláva dynamickej záťaži, nárazom a vibráciám

Balenie: 310 ml



ANTIZÁDEROVÉ PASTY, REZNÉ KVAPALINY

Medená antizáderová pasta, sprej

DuraLUBE® Copper



- teplotný rozsah -54 °C až +1100 °C
- neobsahuje olovo
- chráni proti zadretiu, tepelnému zapečeniu, vzniku hrdze a korózie
- nízky koeficient trenia, znižuje namáhanie kľúča, ktorým sa povoluje
- umožňuje efektívne znovu používať fittingy, skrutky, matice, svorníky
- výrazne znižuje náklady na údržbu, urýchľuje a uľahčuje montáž a demontáž
- správne funguje pri rozťahovaní, zmršťovaní a vibráciách
- nestečie, nebude kvapkať, medená farba



Balenie: 500 gr, 400 ml sprej

Niklová antizáderová pasta

DuraLUBE® Nickel



- neobsahuje olovo, meď, grafit, chloridy, fosfor, silikón, halogény
- môže byť použitá s amoniakom, acetylénom a vinylovými monomérmi, kde nie je prípustná prítomnosť medi, chráni proti záderu, hrdzi, korózii
- bezpečné na nerez, pokiaľ teplota neprekročí 288 °C
- odolná proti vymývaniu vodou, netečie, neodkvapkáva
- vzhľad: strieborná farba
- teplotný rozsah: -54 °C až 1427 °C



Balenie: 500 gr

Rezná kvapalina

DuraLUBE® CutFree

- rezná kvapalina určená pre bežné typy opracovaní, minimalizuje zvyšovanie krútiaceho momentu v dôsledku zlepšenej účinnosti rezania.
- bezpečná pre všetky kovy vrátane hliníka, má nízky stupeň zápachu.
- zvyšuje životnosť nástrojov a zlepšuje konečnú úpravu povrchu.
- poskytuje vysoký výkon pri sústružení, vŕtaní, rezaní závitov, vytvára húževnatý film medzi britom nástroja a obrobkom, zaisťuje vysokú kvalitu opracovaného povrchu, dobre odvádza teplo.



Balenie: 500 ml

Rezná pasta, olej

FELKON® TriCut



- vysoko výkonná rezná pasta pre väčšinu kovoobrábacích prác, predovšetkým na tvrdých a oteruvzdorných povrchoch a materiáloch ako je nerezová oceľ, hardox...
- obsahuje mnoho výkonných aditív odolných voči tlaku
- určený na rezanie závitov (vnútorných i vonkajších), vŕtanie, vystružovanie, sústruženie, rezanie, delenie, frézovanie, pretahovanie, pretláčanie, vnútorné sústruženie a ťahanie
- extrémne predlžuje životnosť nástrojov, redukuje výrobné náklady, umožňuje dosiahnuť vynikajúci vzhľad povrchu po obrobení, uľahčuje a zrýchľuje priebeh väčšiny operácií

Balenie: 500 gr, 350ml



Keramická antizáderová pasta, sprej

DuraLUBE® Ceramic

- schopnosť vysokej teploty – až 1500 °C
- vysoko výkonná montážna pasta proti zadretiu bez obsahu kovov, určená na ochranu spojovacích prvkov pred zadretím spôsobeným extrémnymi teplotami, tlakom a koróziou
- plne syntetická základná zložka obsahuje jedinečnú kombináciu mikro keramických častíc, ktoré poskytujú vynikajúce mazanie a ochranu závitov a súčastí
- chráni pred koróziou a elektrolytickou koróziou, uľahčuje montáž súčastí s pevnou toleranciou, vynikajúca oxidačná stabilita, bez obsahu kovov

Balenie: 500 ml



Lesklý ochranný náter s obsahom zinku

FELKON® AluZink

- rýchlo schnúci akrylový náter obohatený zinkom, zmišaný s hliníkovými vločkami
- vytvára lesklý náter, vzhľadom pripomínajúci čerstvý pozinkovaný povrch
- náter chráni kovové povrchy pred koróziou
- vhodný aj ako základný náter, môže sa prekryvať akrylovými, alkydovými, polyuretánovými a epoxidovými nátermi

Balenie: 400 ml



Matný ochranný náter s obsahom zinku

FELKON® GalvaZink

- akrylový náter s vysokým obsahom zinku
- vhodný na použitie na holú neskorodovanú oceľ, na zvary
- náter chráni kovové a ocelové výrobky pred koróziou, obsah zinku vo vytvrdenej vrstve 60%
- vhodný ako základný náter, môže sa prekryvať akrylovými, alkydovými, polyuretánovými a epoxidovými nátermi

Balenie: 400 ml



Pretvárač korózie

DuraPASS

- špeciálne navrhnutá zmes vinyl akrylových kopolymérov na ošetrenie skorodovaných povrchov
- produkt zastavuje korozívny proces pretvorením hrdze na kovo-organický komplex tmavo modrej až čiernej farby
- chráni takto ošetrený povrch vytvorením filmu s nízkou priepustnosťou voči vzdušnej vlhkosti a kyslíku

Balenie: 5 l





SPRACOVANIE POLYMÉROV

Prostriedok na čistenie foriem

DuraCLEAN® MOULD

- rýchlo a ľahko odstraňuje tuk, stare ochranné nátery, prostriedky na uvoľňovanie foriem na báze silikónu, aj bez silikónu
- rýchlo sa odparuje a zanecháva povrch čistý a suchý bez akýchkoľvek zvyškov
- špeciálne zloženie umožňuje aplikáciu na horúce výrobné nástroje, pričom nedochádza ku strátam rozpúšťadla v dôsledku odparovania

Balenie: 500 ml



Prostriedok na čistenie foriem

DuraCLEAN® POLYMER



- vysoko účinná zmes rozpúšťadiel, určená na čistenie nástrojov, znečistených polymérmi, odstraňuje zvyšky polymérov, gumy, nánosov živice
- pôsobí na acetáty, ABS, akryláty, epoxidové živice(nevytvrdené), polyamidy, PVC, gumu, silon
- riadené odparovanie zabezpečuje primeraný čas na kontakt so znečistením

Balenie: 500 ml



Bezsilikónový separátor

Separátor 7-0



- separačný prostriedok bez silikónu vytvárajúci vlhký film, vhodný do ťažkých prevádzkových podmienok
- nenaruša operácie nasledujúce po tvarovaní – natieranie, tlač, alebo lepenie
- nezataví sa do formy, účinný do 170 °C

Balenie: 500 ml



Silikónový separátor

Separátor 2

- špeciálny separačný prostriedok pre gumu na báze silikónov v zmesi rozpúšťadiel
- vyvinutý pre rýchle a efektívne separovanie gumy i pre nízкотеплотné procesy
- vytvára vlhký, silikónový film na povrchu formy, nesteká po stenách
- vylepšuje výsledný vzhľad výrobku, zvyšuje produktivitu práce
- využiteľný aj pri výrobe topánok i v aplikáciách, kde sa pracuje s gumou

Balenie: 500 ml



Bezsilikónový separátor

Separátor 5



- vysoko výkonný, suchý, bez silikónový separačný prostriedok
- založený na zmesi voskov a esterov rozpustených v zmesi rozpúšťadiel a vyvinutý pre vstrekovacie lisovanie
- vytvára suchý, vysoko výkonný film pre separáciu jemných detailov plastov a gúm v strekovacom lisovaní, vákuovom tvarovaní a v mnohých ďalších typoch tvárovacích procesoch
- je kompletne bez silikónu a umožňuje následné dekoratívne úpravy výsledných produktov, je hodne využívaný aj ako proti prílepovacie činidlo v potravinárstve, tlačiarenskom, textilnom a kožiarskom priemysle.

Balenie: 500 ml



Špeciálne mazivo foriem

DuraLUBE® 152

- špeciálne mazivo na príslušenstvo foriem
- odoláva extrémnym tlakom a zaťaženiu
- určené predovšetkým na mazanie klzných a pohyblivých častí formy - vyhazovacie kolíky
- pomáha pri montáži a zabráňuje zadreniu, odoláva horúcej vode a pare, chráni pred vznikom korózie, maže až do teploty 150 °C

Balenie: 500 ml



Ochrana foriem červená

Ochrana foriem RED



- inhibítor korózie pre vstrekovacie nástroje a prietlačnice
- viditeľný film (červený) zabezpečuje celkové pokrytie a následne celkovú ochranu
- nanesený film nestvrdne, nepopraská, odpudzuje, odstraňuje vlhkosť
- po opätovnom začatí výroby sa ošetrovaný predmet ľahko vyklopí

Balenie: 500 ml



Ochrana foriem priehľadná

Ochrana foriem CLEAR

- inhibítor korózie bez obsahu silikónu pre vstrekovacie stroje a prietlačnice
- priehľadný film nestvrdne ani nepopraská
- odpudzuje vlhkosť, zanecháva trvalý ochranný film

Balenie: 500 ml



Ochrana foriem

Ochrana foriem VOSK



- priehľadný bezsilikónový ochranný film, ktorý je určený pre všetky typy foriem a ich komponentov, nepenetruje do nežiadúcich častí formy
- aplikovaný film nevytvrdne a v prípade nutnosti je ľahko odstrániteľný doporučenými odmasťovadlami, číry film, doporučené na číre a biele polyméry
- dlhú dobu odolný i pri vysokej relatívnej vlhkosti
- protikorózne odolný, chránená forma bude v excelentnom stave
- jednoducho odstrániteľný, pri nábehu formy počas prvých pracovných cyklov
- odolný film, odoláva kyselinovým značkám prstov obsluhy

Balenie: 500 ml





HYGIENA

Absorbčná čistiaca utierka

FELKON® Tough Wipes



- utierka na ruky s vysokou absorbčnou schopnosťou na nečistoty
- poskytuje porovnateľné čistiace schopnosti ako pemza, avšak bez poškriabania
- čistiaci prostriedok a uterák v jednej pohodlnej utierke, nedochádza ku kontaminácii, ruky vyschnú, neostanú lepkavé
- účinne odstraňuje rôzne typy znečistenia – tuky, oleje, petrochemické produkty, farby, lepidlá, dechty, asfalty, živice
- obsahuje kondicionér, vhodný pre pokožku, ktorý nahrádza ktorý obnovuje tukovú vrstvu, odstránenú počas čistenia

Balenie: 100 ks



Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk na báze alkoholu

DuraCLEAN® HS Liquid Plus



- antiseptikum so širokým spektrom účinkov na mikroorganizmy
- hygienická dezinfekcia rúk 3 až 5 ml / 30 sekúnd
- remanentný efekt

Balenie: 500 ml



Antibakteriálne ošetrovanie obuvi

ODOR STOP - Shoes

- vysoko účinný dezinfekčný prípravok na ošetrovanie obuvi
- obsahuje kombináciu prísad, ktoré likvidujú v obuvi nežiadúce mikroorganizmy (baktérie, kvasinky a plesne) a súčasne ju dlhodobo konzervujú
- zbavuje obuv nepríjemného pachu a zvyšuje komfort obuvi

Balenie: 500 ml



Pohlcovač pachov

FELKON® Fresh



- vysoko účinné a efektívne
- ideálny a dlhodobý maskovací účinok
- potláča nežiaduce pachy a vône
- vďaka aplikačnému dávkovaču je vhodný aj do väčších priestorov
- rôzne vône

Balenie: 500 ml



Umývacia pasta

DuraCLEAN® HC



- profesionálny tekutý čistič na umývanie pokožky a rúk
- odstraňuje stredne až vysoko odolné nečistoty z pokožky – oleje, tuky, mazivá, asfalt, sadze a pod.
- široký záber použitia – od priemyselnej údržby po sanitárne systémy
- príjemná vôňa
- k baleniu 500 ml je v ponuke plastový držiak na stenu
- k baleniu 4 l je v ponuke dávkovacia pumpa a kovový držiak na stenu

Balenie: 500 ml, 4 l



Telový a vlasový šampón

DuraCLEAN® HC21

- obnovuje vzhľad pokožky a zlepšuje jej štruktúru
- bráni poškodzovaniu vlasov a nechťov
- vysoký obsah vitamínov A, B, H udržuje pokožku a vlasy vo vyváženom stave
- v ponuke je aj plastový držiak na stenu

Balenie: 500 ml



TESNIACE MATERIÁLY

Označenie	Zloženie	Aplikácia	Doporučené prevádzkové limity			
			Max. teplota špičková/prevádzková	Maximálny prevádzkový tlak	Závislosť - teplota, tlak	
			°C	bar	Prevádzková teplota °C	Prevádzkový tlak bar
ECOSEAL® 	Syntetické a celulózové vlákna, NBR	Ekonomicky výhodné tabuľové tesnenie určené pre horúcu vodu a paru s nízkymi parametrami. Použiteľné zároveň pre oleje, mazivá, alkoholy a glykoly.	180/140	40	100 140	15 20 30 10 15 25
ECOMIT® 	Aramidové vlákna, NBR	Univerzálne tabuľové tesnenie s výbornou tesniacou schopnosťou, vhodné pre oleje, riedidlá, plyny, chladiace médiá, alkoholy, glykoly, vodné roztoky, slabé zásady a organické kyseliny. Doporučené pre celú škálu aplikácií v energetickom, potravinárskom a chemickom priemysle.	400/280	100	200 250	20 30 50 15 25 40
FELGRAF®	Aramidové vlákna, lamelárny grafit, NBR	Vložky grafitu zamedzujú tvorbe napätových prasklín po stvrdnutí elastoméru, čím dávajú tesniacej doske zvláštnu pružnosť pri vysokej teplote. Doporučená do veľmi náročných tepelných a mechanických podmienok. Vhodná pre paru do 250 °C, oleje, palivá, slabé zásady a organické kyseliny. Nie je vhodná na tesnenie plynov.	400/350	140	200 300	30 50 80 15 30 50
FELGRAF® S	Uhlíkové vlákna, aramidové vlákna, NBR	Tesniaci materiál mimoriadnej kvality, vykazujúci vynikajúce vlastnosti pri vysokých teplotách a tlakoch. Vhodný pre tesnenie pary do 280 °C, uhlíkovodíkov, stredne silných kyselín a širokého rozsahu silných alkálií. Výborne odoláva ohňu v prípade požiaru. Má vynikajúcu pružnosť, preto sa výborne vysekáva a výborne dosadza na plochu príruby.	440/350	120	200 300	25 40 70 10 20 30

TESNIAČE MATERIÁLY - PLOCHÉ TABUĽOVÉ TESNENIA

GRAFLEX®

GRAFLEX® G - tesniaca doska z expandovaného grafitu, vystužená tkaninou zo sklenených vlákien, ktorá zaisťuje potrebnú pevnosť pri zachovaní ľahkého rezania i strihania ako pri doske bez výstuhy

GRAFLEX® RGR - tesniaca doska z expandovaného grafitu s dvojnásobnou výstuhou z hladkej nerezovej fólie hrúbky 0,05 mm a perforovanej nerezovej fólie hrúbky 0,1 mm dosahuje mechanickú pevnosť a rovnomernejšie rozloženie v prírubovom spoji

GRAFLEX® GR - tesniaca doska z expandovaného grafitu s viacnásobnou výstuhou z nerezovej fólie hrúbky 0,05 mm dosahuje mechanickú pevnosť a rovnomernejšie rozloženie zaťaženia v prírubovom spoji, používa sa pre súčasne najvyššie hodnoty teplôt i tlakov

APLIKÁCIA - tesnenie je určené pre široký rozsah aplikácií, pri vysokých tlakoch a teplotách, cyklické mechanické a tepelné namáhanie. Vhodné do prostredia s obsahom pary, uhlíkovodíkov i väčšiny chemikálií (podľa tabuľky chemických odolností).

VLASTNOSTI GRAFLEX® TESNENÍ

tepelno-mechanická pevnosť - výborne odolávajú enormnej záťaži, kombinovanou vysokou teplotou a cyklickým dynamickým namáhaním a šokmi. Keďže prietlačnosť tesnenia je nízka, nie je nutné opätovné dotahovanie

chemická odolnosť - tesnenia odolávajú väčšine médií, vrátane pary, uhlíkovodíkov, kyselín, s výnimkou silne oxidačných kvapalín

tepelná stabilita - pretože pružnosť materiálu je daná jeho fyzikálnou štruktúrou a nie elastomérnymi komponentami, sú tesnenia vhodné od kryogenických teplôt (-200 °C), až po extrémne vysoké teploty (3000 °C v inertnej alebo redukčnej atmosfére)

prispôsobiteľnosť - môžu byť nasadené na akýkoľvek typ príruby (na veľmi tenké priemery i rôzne nepravidelné tvary) bez požiadavky na vysokú hrúbku tesnenia

dlhá životnosť - nestrácajú časom pružnosť, ani používaním, skladovaním či nasadením pri vysokej teplote

požiarna odolnosť - pretože neobsahujú organické komponenty, používajú sa v prostredí, kde je kladený dôraz na zachovanie vlastností aj po požiari, alebo pri toxických či horľavých médiách

KVALITA

GRAFLEX® tesnenia sú vyrábané podľa normy ISO 9002, NATO AQAP 120



Typické hodnoty pre 2 mm hrúbku tesnenia	Norma	Jednotka	GRAFLEX® G	GRAFLEX® RGR	GRAFLEX® GR
Maximálna dopor. prevádzková teplota *					
- vzduch alebo oxidačná atmosféra		°C	450	450	450
- redukčná alebo inertná atmosféra, para (spoj, vystavený účinkom vzduchu)		°C	550	550	550
- redukčná alebo inertná atmosféra		°C	3000	800	800
- minimálna dopor. prevádzková teplota *		°C	-200	-200	-200
- maximálny dopor. prevádzkový tlak *		bar	40	250	120
Stlačiteľnosť (compressibility)	ASTM F36	%	45	40	35
Odpruženie (recovery)	ASTM F36	%	10-15	15-20	10-15
Tlaková stálosť 16 hod., 300 °C, 50 N/mm²	DIN 52913	N/mm²	45	48	48
Tlakové uvoľnenie 22 hod., 400 °C, 20 N/mm²	ASTM F38	%	<5	<5	<5
Priepustnosť dusíka 40 bar, izb. teplota	DIN 3535/4	ml/min	<0,6	<0,6	<0,6

* Prevádzkové limity sú doporučené za predpokladu riadnych podmienok inštalácie a návrhu tesnenia, maximálne hodnoty tlaku a teploty nemožno aplikovať súčasne.

Tlaková hrúbka	Tlaková stálosť DIN 52913		Stlačiteľnosť	Odpruženie	Pevnosť v ťahu	Priepustnosť dusíka	Zväčšenie hrúbky po zmáčaní ASTM F146	Zhoda s medzinárodnými špecifikáciami
			ASTM F36	ASTM F36	DIN 52910 prične na smer vlákna	DIN 3535/6		
	Maximálna hrúbka	16 hod. 175 °C N/mm²	16 hod. 300 °C N/mm²					
	mm			%	%	N/mm²		
3 2 1 3 2 1	20,5	—	5 ÷ 10	> 50	7	0,10	v ASTM oleji č.3 za 5 hod. pri 150 °C ≤ 10% v ASTM palive B za 5 hod. pri 20 °C ≤ 10%	FDA 21 CFR/175.300 (potravinárstvo)
3 2 1 3 2 1	30	22	5 ÷ 10	> 55	11	0,01	v ASTM oleji č.3 za 5 hod. pri 150 °C ≤ 5% v ASTM palive B za 5 hod. pri 20 °C ≤ 5%	DIN-DVGW, SVGW (zemný plyn), BAM (kyslík), WRc (pitná voda), HTB (vys. tep.), BS 7531 stupeň Y, KTW (potravinárstvo), Germanische Lloyd (lodiarenstvo)
3 2 1 3 2 1	35	30	5 ÷ 10	> 50	15	—	v ASTM oleji č.3 za 5 hod. pri 150 °C ≤ 8%	Germanische Lloyd (lodiarenstvo)
3 2 1 3 2 1	35	30	6 ÷ 11	> 55	8	0,10	v ASTM oleji č.3 za 5 hod. pri 150 °C ≤ 5% v ASTM palive B za 5 hod. pri 20 °C ≤ 5%	DVGW (zemný plyn), HTB (vys. tep.), API 6FA, WRc (pitná voda), DIN 28091 FA - CA 1 - 0 BS 7531 stupeň X



Parameter			
Max. tlak (bar)	50	200	300
Teplota (°C)	280	280	280
PH	0-14	0-14	0-14
Obv. rýchlosť (m/s)	25	2	1,5

STYF® 7210

- vyrobené z čistého teflónu a grafitu, pletené x-systémom
- mäkké a flexibilné
- ekonomická náhrada Gore-Tex vlákien
- určené pre nasadenie v čerpadlách, ventiloch, miešadlách, agitátoroch a **predovšetkým** tam, kde sú teploty a otáčky vyššie ako pri šnúrach, pletených z klasických čistých PTFE vlákien
- vhodné pre všetky chemické aplikácie s výnimkou

kou tavených alkalických kovov, fluoridov, olea a silných oxidačných činidiel

- **voda, para, ropné deriváty, rastlinné oleje a rozpúšťadlá**



Parameter			
Max. tlak (bar)	70	250	350
Teplota (°C)	280	280	280
PH	2-12	2-12	2-12
Obv. rýchlosť (m/s)	25	3	1,5

STYF® 7214

- vyrobené z vysokoúčinných uhlíkových vlákien x-systémom pletenia impregnovaných PTFE vláknami
- vysoká tepelná vodivosť, kombinovaná s nízkym koeficientom trenia
- okrajové hrany tesnenia vyztužené aramidovými vláknami za účelom zvýšenia odolnosti proti vytlačeniu predovšetkým pri zvýšenom tepelnom i tlakovom zaťažení
- **vhodné pre nasadenie v odstredivých a**

piestových čerpadlách i ventiloch

- **voda, rozpúšťadlá, abrazívne médiá, zásady a slabé kyseliny**



Parameter			
Max. tlak (bar)	15	170	170
Teplota (°C) trvalo	260	260	260
Teplota (°C) krátkodob	400	400	400
PH	1-14	1-14	1-14
Obv. rýchlosť (m/s)	24	2	1

STYF® 7279

- vyrobené z kynolových vlákien, impregnovaných PTFE suspenziou a grafitom
- obsahuje pridané špeciálne **patentované** mazadlo pre zníženie obrusu hriadeľa
- výborná náhrada za azbest/PTFE šnúrové tesnenia
- **voda, para, chemické aplikácie, papierský priemysel, vhodné aj pri olejoch a uhlíkovodíkoch**



Parameter			
Max. tlak (bar)	30	100	80
Teplota (°C)	280	280	280
PH	0-14	0-14	0-14
Obv. rýchlosť (m/s)	8	2	1

STYF® 7232 L

- vyrobené z čistého PTFE vlákna, ipregnovaného PTFE suspenziou
- obsahuje nábehové mazadlo redukujúce koeficient trenia a znižujúce nadmernú produkciu tepla spôsobenú otáčkami hriadeľa
- mäkké, elastické, dimenzionálne stabilné
- výborné všetky mazné i prevádzkové charakteristiky
- **vhodné pre nasadenie u vysokootáčkových aplikácií, pre všetky typy**

kyselín a zásad, väčšinu chemikálií s výnimkou tavených alkalických kovov



STYF® 8888

- tesniaca šnúra štvorcového prierezu vystužená inonelovými vláknami
- excelentná flexibilita s veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami a mechanickou odolnosťou
- odoláva vysokým teplotám, nesklovatie a je doporučená ako náhrada za azbestové šnúry materiály alebo iné mazadlá ako PTFE
- **pretesňovanie kotlov, pecných dvierok,**

priemyselných pecí, koksárenských pecí, dymovodov a tiež na pretesňovanie vypaľovacích pecí

- Hustota: 50 kg/m³ +/- 5%
- Bod tavenia: 1565 °C
- Teplotná odolnosť dlhodobá: 1100 °C
- Teplotná odolnosť krátkodobá: 1230 °C
- Odolnosť vysokej teplote: vynikajúca
- Flexibilita: vynikajúca



Parameter			
Max. tlak (bar)	30	100	20
Teplota (°C)	280	280	280
PH	0-14	0-14	0-14
Obv. rýchlosť (m/s)	8	2	1

STYF® 7232 FG

- vyrobené z čistého PTFE excelentným systémom pletenia, navrhnutým špeciálne pre potravinársky priemysel
- nábehové mazadlo redukujúce koeficient trenia
- dimenzionálne stabilné, má výborné mazné a prevádzkové charakteristiky
- **vhodné pre čerpadlá, centrifúgy a ventily**

v potravinárskom priemysle všeobecne



Parameter			
Max. tlak (bar)	50	200	300
Teplota (°C)	280	280	280
PH	0-14	0-14	0-14
Obv. rýchlosť (m/s)	25	2	1,5

STYF® 7248

- vyrobené z termostetových syntetických novoloidových vlákien impregnovaných PTFE disperziou
- nesilikónové nábehové mazadlo
- vhodné pre aplikácie, kde sa vyžaduje neabrazívny typ šnúry
- **vhodné pre vodu, oleje, hydrokarbóny a**

**väčšinu chemikálií
je vhodné pre papierenský priemysel, odstredivé i piestové čerpadlá a tiež pre ventily**



Parameter			
Max. tlak (bar)	50	200	300
Teplota (°C)	280	280	280
PH	0-14	0-14	0-14
Obv. rýchlosť (m/s)	25	2	1,5

STYF® 7151

- vyrobené z PTFE vlákien so zapuzdrenými grafitovými časticami
- nízky koeficient trenia
- rozptyľuje teplo v dôsledku trenia bez toho, aby samotný výplet vytvrdol
- grafitové častice plnia zároveň úlohu nábehového mazadla
- **vhodné nasadenie v odstredivých a piestových čerpadlách i vo ventiloch**
- **vhodné pre vzduch, vodu morskú vodu,**

**prehriatu paru, žieraviny, kyseliny, ropné deriváty, kaly či rozpúšťadlá
petrochemický, chemický, papierenský a potravinársky priemysel, lode a elektrárne**



Parameter			
Max. tlak (bar)	35	170	170
Teplota (°C) para	650	650	650
Teplota (°C) oxid. atm.	450	450	450
PH	0-14	0-14	0-14
Obv. rýchlosť (m/s)	20	2	1

STYF® 7226

- vyrobené unikátnou kombináciou priadze z uhlíkových vlákien
- nízky koeficient trenia zabezpečujúci nízky obrus počas celej doby nasadenia
- po celej dĺžke impregnované PTFE, čím je dosiahnutý vynikajúci tesniaci účinok bez kontaminácie média
- **papierenský priemysel, prečerpávanie**

**chemikálií, rozpúšťadiel a kyselín
nevhodné pre nasadenie v prostredí obsahujúcom silné oxidačné činidlá**



Parameter			
Max. tlak (bar)	25	60	100
Teplota (°C)	120	120	120
PH	4-11	4-11	4-11
Obv. rýchlosť (m/s)	10	2	1,5

STYF® 7123

- vyrobené z bavlny, impregnované PTFE a špeciálnym mazivom
- vhodné na nasadenie v čerpadlách, miešadlách a ventiloch
- potravinársky priemysel, výroba piva, papierenský priemysel, cukrovary



Parameter			
Max. tlak (bar)	10	N/A	250
Teplota (°C) para	650	N/A	650
Teplota (°C) oxid. atm.	450	N/A	450
Teplota (°C) neoxid. atm.	3300	N/A	3300
PH	0-14	N/A	0-14
Obv. rýchlosť (m/s)	25	N/A	1

STYF® 7686

- vyrobené z pletených vlákien z čistého expandovaného minerálneho grafitu
- vysoký obsah čistého grafitu
- dlhotrvajúci tesniaci účinok
- nízky koeficient trenia
- vynikajúci transport tepla a výborná chemická odolnosť
- opatrené inhibítorom korózie
- **vhodné pre väčšinu chemikálií, kyselín,**

zásad, rozpúšťadiel, paru a vodu

- nemôže byť nasadené v prostredí obsahujúcom olej, kyselinu dusičnú či fluoridy



Parameter			
Max. tlak (bar)	N/A	N/A	300
Teplota (°C) para	N/A	N/A	650
Teplota (°C) oxid. atm.	N/A	N/A	450
Teplota (°C) neoxid. atm.	N/A	N/A	3300
PH	N/A	N/A	0-14
Obv. rýchlosť (m/s)	N/A	N/A	1

STYF® 7686 I

- vyrobené z vlákien z pletených z expandovaného pružného grafitu a inokelového drôtu
- zachováva si rozmerovú stabilitu aj pri vysokých tlakoch a teplotách
- opatrené inhibítorom korózie
- **vhodné pre väčšinu chemikálií, kyselín, zásad, rozpúšťadiel, paru a vodu**

- nemôže byť nasadené v prostredí obsahujúcom olej, dymivú kyselinu dusičnú či fluoridy



Parameter			
Max. tlak (bar)	10	N/A	345
Teplota (°C) para	650	N/A	650
Teplota (°C) oxid. atm.	450	N/A	450
Teplota (°C) neoxid. atm.	3300	N/A	3300
PH	0-14	N/A	0-14
Obv. rýchlosť (m/s)	25	N/A	1

STYF® 7687

- obsahuje pletené pružné jadro z uhlíkových vlákien a expandovaného pružného grafitu
- okrajové hrany sú pletené uhlíkovými vláknami za účelom zvyšovania odolnosti voči vytlačaniu
- pri aplikácii v odstredivých čerpadlách je možné dosiahnuť reálne až nulový úkap
- opatrené inhibítorom korózie
- **vhodné pre vodu, paru, oleje, rozpúšťadlá,**

zásady, kyseliny a väčšinu chemikálií

- **vhodné pre odstredivé čerpadlá, ventily a armatúry**
- nemôže byť nasadené v prostredí obsahujúcom olej, kyselinu dusičnú či fluoridy



Parameter			
Max. tlak (bar)	N/A	N/A	689
Teplota (°C) para	N/A	N/A	650
Teplota (°C) oxid. atm.	N/A	N/A	450
Teplota (°C) neoxid. atm.	N/A	N/A	3300
PH	N/A	N/A	0-14
Obv. rýchlosť (m/s)	N/A	N/A	1

STYF® 7691

- vyrobené z pletených vlákien čistého expandovaného minerálneho grafitu
- vystužené inokelovým drôtom na každom vláknke
- jadro vypletené s inokelovým drôtom poskytuje vynikajúce tesniace vlastnosti a vysokú odolnosť voči tlaku

inhibítormi korózie a blokujujúcimi činidlami zabraňujúcimi kontaktu medzi vyztuženým jadrom a telesom armatúry

- **vhodné pre nasadenie v petrochemickom i papierenskom priemysle, elektrárňach a ďalších náročných prostrediach, kde sú nevyhnutné spoľahlivé a efektívne tesniace účinky**



M / KG	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm
STYF ® 7151	37,1	23,3	16,7	9,1	5,9	4,0	2,9	2,6	2,3	1,9	1,5
STYF ® 7210	37,4	23,6	16,9	9,5	6,3	4,1	3,1	2,6	2,3	1,9	1,5
STYF ® 7214	38,5	25,1	17,2	9,8	6,3	4,3	3,2	2,8	2,4	1,9	1,6
STYF ® 7279	48,3	31,0	21,5	12,1	7,7	5,4	4,0	3,5	3,0	2,4	1,9
STYF ® 7248	41,7	26,3	20,0	11,2	7,1	5,2	3,8	3,3	2,8	2,3	1,8
STYF ® 7238	39,8	26,7	17,9	11,1	7,1	5,0	3,8	3,1	2,8	2,5	1,7
STYF ® 7232 L	33,3	20,8	15,4	8,7	5,6	4,0	3,1	2,6	2,3	1,6	1,5
STYF ® 7232 D	34,9	21,7	16,7	9,1	6,3	4,8	3,3	3,0	2,6	2,0	1,8
STYF ® 7232 FG	33,3	20,8	15,4	8,7	5,6	4,0	3,1	2,6	2,3	1,6	1,5
STYF ® 7226	56,2	34,7	24,1	13,5	8,7	6,0	4,4	3,9	3,4	2,7	2,2
STYF ® 7686	53,0	37,0	22,0	14,0	8,9	5,6	4,3	3,9	3,4	2,8	2,3
STYF ® 7686 I	52,0	35,0	21,0	13,0	8,8	5,5	4,2	3,8	3,3	2,6	2,2
STYF ® 7687	45,9	29,3	20,4	11,5	7,3	5,1	3,7	3,3	2,9	2,3	1,8
STYF ® 7691	35,4	22,7	15,7	8,6	5,7	3,9	2,9	2,5	2,2	1,8	1,4

Rozmer	Tolerancia
Nominál do 6 mm	+/- 0,4 mm
Nominál nad 6 mm do 12 mm	+/- 0,5 mm
Nominál nad 12 mm	+/- 1,0 mm

Symbol	Použitie
	rotačné čerpadlo
	piestové čerpadlo
	ventil

Tlak	Teplota
Priemerná hodnota	Priemerná odolnosť
Vysoká hodnota	Vysoká odolnosť
Extrémna hodnota	Extrémna odolnosť
N/A	Nevhodná aplikácia



Oprávkarská sada pre rýchle opravy únikov na potrubí

Oprava T-kus



Oprava príruby



Oprava kolena potrubia



- oprava pod aktívnym únikom
- opravuje únik v priebehu 15 - 30 minút
- oprava kovových a plastových potrubí
- dielektrická pevnosť 20 kV
- odoláva tlaku do 2,8 MPa
- odoláva teplote do 200 °C
- bezpečné na pitnú vodu, odoláva väčšine chemikálií
- ideálne pre spevnenie potrubí a protikoroziu ochranu potrubí

Priemer potrubia	Veľkosť rolky
12,5 mm - 25 mm	50 mm x 2,10 m
32 mm - 51 mm	75 mm x 3,00 m
64 mm - 102 mm	100 mm x 3,90 m
114 mm - 152 mm	100 mm x 9,30 m
114 mm - 152 mm	152 mm x 9,30 m

Aplikácia DuraSEAL 0228

- akékoľvek potrubie
- kov • med' • hliník • galvanizované kovy • nerezové kovy • PVC • CPVC • sklenená tkanina • polyetylén • polypropylén
- tlaková odolnosť do 2,8 MPa
- teplotná odolnosť do 200 °C
- do priemeru potrubia 450 mm
- potrubia pre prepravu kvapalín alebo plynov
- trvalá oprava alebo predĺžená životnosť potrubia

Využitie DuraSEAL 0228

- množstvo priemyselných odvetví:
preprava plynu a ropy • petrochémia • chemický priemysel • energetika • vodárenstvo • elektrotechnický priemysel • farmácia • výroba papiera a buničiny • výroba potravín
- Potrubia, ktoré prepravujú:
■ voda (pitná voda, odpadová voda, vodná para)
■ kyseliny (chlorovodíková, sírová, dusičná, fosforečná)
■ zásady (hydroxid amónny, hydroxid sodný, hydroxid draselný)
■ uhľovodíky (benzén, nafta, gazolín, kerosín, toluén, xylén)
■ rozpúšťadlá
■ chemikálie
■ plyny, organické látky
■ soli

Použitie DuraSEAL 0228

- Renovácie potrubí
- aktívne úkapy • tesnenie spojov potrubí • zamedzenie úniku nebezpečných látok • reprofiliácia zoslabených stien potrubí • ochrana pred koróziou
- Ochrana pred abráziou
- Reprofilácia štruktúry potrubí
- Renovácia pod vodou
- Renovácia v ťažko dostupných priestoroch
- Renovácia elektrických káblov



1, obalenie oblasti úniku s páskou



2, dotvarovanie opravenej plochy



3, opravená plocha odolala nárazovému testu

Dura SEAL

0228



GREEN LINE

- univerzálne sorbenty vhodné na absorpciu všetkých druhov olejov, kyselín, agresívnych i neagresívnych chemikálií, sú často využívané v laboratóriách a v priemysle
- výrazne výkonnejšie a bezpečnejšie pracovné prostredie, vysoká absorpčná kapacita, dosiahnutá množstvom malých medzier medzi vláknami tvoriacimi silný kapilárny účinok, spôsobujúci priťahovanie a absorpciu kvapalín
- najefektívnejšie riešenie únikov nebezpečných kvapalín a všetkých druhov úkapov v priemysle
- ľahko aplikovateľné aj na ťažko dostupných miestach, napr. pri netesniacich čerpadlách alebo pri prevrátených sudoch, stačí prispôsobiť absorpčné „ponožky“ okolo miesta úkapu a tie absorbujú unikajúcu kvapalinu (olej, prípadne chemickú látku)
- boli vyvinuté, aby zabráňovali alebo bojovali so všetkými druhmi olejového znečistenia vodných povrchov
- priehradky a vankúše sú schopné pohltiť až 25-násobok vlastnej hmotnosti
- sú vodo-odpudivé, takže v prípade plného nasýtenia olejom naďalej plávajú na vodnej hladine a pôsobia ako bariéra ďalšieho rozširovania oleja
- sú vybavené kovovými háčikmi a krúžkami pre ľahké spájanie
- tvorbou siete dosahujeme širšie pokrytie cieľovej oblasti a plné využitie kapacity sorbentov
- v kombinácii s pevnými zhrňovačmi sa často používajú na separáciu zmesí olejnatých kvapalín z vodných hladín, prípadne ťažko dostupných vodných povrchov, ako napr. kanalizačné splašky či odpady zo žump
- blokovací systém Boso Ergon utesňuje kanalizačné otvory a bráni možnému vstupu unikajúcich nebezpečných látok
- použitie v prípade takéhoto úniku je veľmi jednoduché - blokovací systém sa umiestni priamo na kanalizačný otvor tak, aby ho úplne prekryl
- odoláva vode, olejom a väčšine chemikálií
- bariéry sú ľahko zistiteľné mydlom alebo vodou a tak umožňujú opakované ekonomické použitie
- použitím spojovacích elementov sa tvoria rôzne potrebné rozmery a tvary ochrany
- systém je dodávaný v troch veľkostiach aj v ručne prenosnej forme
- ideálne riešenie pre priamu absorpciu olejov či olejov z kvapalín
- neabsorbujú vodu, sú špeciálne vhodné pre separáciu olejov z takýchto kvapalín
- sú používané najmä pri rôznych agregátoch a strojných zariadeniach vo všetkých odvetviach priemyslu
- zabezpečujú čistú a bezpečnú pracovnú plochu
- sú často používané na povrchovo znečistené vodné plochy i rôzne námorné aplikácie
- veľkosti a formáty sorbentov (podložky, rolky) sú navrhnuté tak, aby bolo dosiahnuté čo najefektívnejšie využitie pre jednotlivé spôsoby použitia
- sú vyrobené z troch vrstiev polypropylénu, čím sa dosahuje veľmi pevný a nerozstrapkaný produkt
- dodávajú sa v dvoch farebných variantách, indikujúcich spôsob použitia aj opticky, biele sorbenty sú určené na absorpciu olejov, sivé absorbujú okrem oleja všetky druhy chemikálií a vo vode rozpustných kvapalín
- viacvrstvové sorbenty sa dodávajú vo forme roliek a obrúskov
- rolky sú priečne perforované, aby bolo možné použiť vhodnú dĺžku a šírku pre konkrétnu aplikáciu
- produkty sa odlišujú od ostatných olejových sorbentov laminovaním spodnej strany
- laminácia bráni dodatočnému vytlačeniu absorbovaného oleja tlakom na podlahu v prípade nasýtenia sorbentu
- laminácia zvyšuje pevnosť roliek i podložiek a zabraňuje ich pretrhnutiu pri manipulácii
- aplikácia je určená do prostredia, kde nie je prípustný dotyk absorbovanej kvapaliny s podlahou

Názov	Typ	Charakteristika	Rozmer	Balenie (ks/bal)	Absorbčná kapacita (l/bal)	Hmotnosť (kg)	Kód
F 25	Ropný sorbent	Drvina	vrece		200	11,5	495051
F 510 SN	Ropná normálna stena	Plávajúce priehradky - Biele (len olej)	3m x 13cm	4	230	8,5	495330
F 100	Ropný sorbent	Podložky - Biele (len olej)	40cm x 50cm	100	150	7,5	495054
F 200	Ropný sorbent	Podložky - Biele (len olej)	40cm x 50cm	200	150	7,5	495050
F 230	Ropný sorbent	Podložky - Biele (len olej)	30cm x 30cm	100	32	1,7	495126
F 50	Ropný sorbent	Podložky - Biele (len olej)	100cm x 80cm	50	300	15,2	495056
FU 200	Chemický sorbent	Podložky - Žlté (univerzálne)	40cm x 50cm	200	90	10	495052
F 100 M	Ropný sorbent	Podložky viacvrstvé - Biele (len olej)	40cm x 50cm	100	125	7	495112
F 150	Ropný sorbent	Rolky - Biele (len olej)	54m x 80cm	1	310	15,6	495058
F 150 S	Ropný sorbent	Rolky - Biele (len olej)	54m x 38cm	2	310	15,6	495057
F 300	Ropný sorbent	Rolky - Biele (len olej)	88m x 80cm	1	310	15,6	495104
F 300 S	Ropný sorbent	Rolky - Biele (len olej)	88m x 38cm	2	310	15,6	495120
F 344	Ropný sorbent	Rolky - Biele (len olej)	54m x 80cm	1	155	7,8	495326
F 344 S	Ropný sorbent	Rolky - Biele (len olej)	54m x 38cm	2	155	7,8	495324
FU 150	Chemický sorbent	Rolky - Žlté (univerzálne)	54m x 80cm	1	100	7,8	495060
F 150 M	Ropný sorbent	Rolky viacvrstvé - Biele (len olej)	54m x 80cm	1	250	14,5	495118
F 150 SM	Ropný sorbent	Rolky viacvrstvé - Biele (len olej)	54m x 38cm	2	250	14,5	495116
F 1000 M	Priemyselný sorbent	Rolky viacvrstvé - Sivé (univerzálne)	40cm x 50cm	100	100	7	495110
F 1100 M	Priemyselný sorbent	Rolky viacvrstvé - Sivé (univerzálne)	30cm x 30cm	100	40	2	495320
F 1500 M	Priemyselný sorbent	Rolky viacvrstvé - Sivé (univerzálne)	80cm x 54m	1	200	14,5	495115
F 348 C	Chemický sorbent	Sorbenty - „ponožky“	8cm x 120cm	20	100	8	495086
F 348 P	Ropný sorbent	Sorbenty - „ponožky“	8cm x 120cm	10	80	4	495139
F 40 P	Ropný sorbent	Vankúše	50cm x 10cm	20	150	10	495074
F 1800	Ropný zberač	Zhrňovače	10m x 50cm	1	110	5	495076



PRIEMYSELNÉ ŠITIE NA ZÁKAZKU

Tepelná izolácia na fóliový extrúder



DuraSEAL Thermo 3Set

Tesnenie na tkaninový kompenzátor dymotesný



DuraSEAL Thermo-C

Ochrana chrbta ruky



DuraTEX Hand Protect

Ochranné rukavice (3 veľkosti)



DuraTEX Glow-S



DuraTEX Glow-M



DuraTEX Glow-L

IZOLAČNÉ A OCHRANNÉ MATERIÁLY

Ochranný návlek



DuraTEX HT Sleeve

Ochranná páska



DuraTEX HT Tape

Izolácie ventilov



DuraSEAL Thermo

Zváracia ochranná deka



DuraTEX Blanket

Hasiaca deka



DuraFIRE Blanket

Ochranný záves pri zváraní



DuraFIRE Wall

Priemyselné utierky



FELKON WIPES DuoMAX




FELKON WIPES 1500 EN

PROCONS GROUP, s.r.o.

Novomeského 499/17
949 01 Nitra
<http://www.felkon.sk>

Prevádzka:

Braneckého 21, 949 01 Nitra
tel.: +421 911 574 123
felkon@felkon.sk



PROCONS
GROUP

INOVATÍVNA A EFEKTÍVNA PRIEMYSELNÁ ÚDRŽBA